

# Protex Ladrillos PLUS

**Impermeabilizante siliconado para ladrillo a la vista en base acuosa**

## Presentación

Tarro de 20, 200 lts.

## Descripción

Ladrillos Plus es un protector siliconado en base solvente que por efecto de repelencia impide la acumulación de agua y humedad en la superficie tratada.

## Características

Gran calidad de prestación. Excelente poder de penetración.  
Alta resistencia a los álcalis lo que reduce considerablemente las probables formaciones salitrosas aun en zonas de deshielo.  
Su repelencia al agua se desarrolla rápidamente. Impidiendo además la fijación de polvillo y el desarrollo de microorganismos.  
No es barrera de vapor.  
Realza el aspecto de la superficie que ha sido tratada.  
Es de fácil aplicación.  
No requiere diluciones.  
Se entrega listo para usar.



- Fácil aplicación
- Excelente poder de penetración
- Listo para usar

## Composición

Impermeabilizante siliconado líquido de base SOLVENTE.

laborado bajo condiciones ambientales controladas y estandarizadas.

Control INTI e IRAM de elaboración.

## Usos

Para ladrillo visto en general, mampostería, hormigón, mortero, fibrocemento, cerámica, ladrillos, tejas, etc.

No apto para superficies sometidas a presión de agua o superficies que esten expuestas a inmersión.

## Consumo

Aproximadamente 0.300 - 0.350 L/m<sup>2</sup>. De acuerdo con la porosidad del sustrato y método de aplicación estos valores pueden incrementarse hasta un 50% más de lo calculado.



### Preparación de superficie:

La superficie debe estar limpia, libre de aceites, grasas o eflorescencias, pinturas y barnices, sana o bien reparada y, lo más importante, que se encuentre bien seca.

Como metodologías son válidas el cepillado profundo en seco o con agua y detergente. En casos de presencia de salitre, realizar tratamiento con solución ácida hasta eliminar la totalidad de sales en superficie y lavar sucesivamente con solución alcalina y agua abundante hasta que no queden restos del tratamiento.

Consultar dudas o casos especiales con nuestro Departamento Técnico.

### Colocación:

La aplicación puede efectuarse con pincel, rodillo, pulverizador, pistola convencional de baja presión siempre tratando de que la superficie quede lo más impregnada posible con el material. Es conveniente comenzar de arriba hacia abajo evitando excesos que produzcan escurrimientos.

Se recomienda aplicar por lo menos dos manos. No es necesario esperar para el repintado.



### Advertencias

No aplicar a temperaturas inferiores a los 5 ° C.

No aplicar ante amenaza de lluvia que no permita su total anclaje y secado.

Es conveniente durante la aplicación ventilar el área.

Ladrillos Plus contiene solventes volátiles inflamables; mantener las normas de seguridad correspondientes durante el almacenaje, transporte y manipuleo. Utilizar guantes de goma, protección ocular y respiratoria. Consultar la Hoja de Seguridad correspondiente.

### Almacenar

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. El ambiente recomendado debe estar comprendido entre los 5 y 25 ° C ya que por debajo y por sobre estas temperaturas, el material puede perder alguna de sus propiedades de prestación.

### Observaciones

Las indicaciones y consejos se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, no implica responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.