

# Emulsión 100

Desmoldante al agua en emulsión listo para usar

## Presentación

Tarro de:  
20, 200 Kgs.

## Descripción

Emulsión 100 es un producto líquido color blanco que impide la adherencia de hormigones y morteros a los diferentes encofrados.

## Características

- Fácil de usar.
- Alto rendimiento del producto.
- Permite obtener un perfecto acabado reduciendo las burbujas frecuentes sobre la superficie.
- Ideal para hormigones arquitectónicos ya que no mancha.
- Facilita la tarea de acabados.
- Aumenta la vida útil de los encofrados.



- Perfecto acabado de hormigones
- No mancha
- Aumenta la vida útil

## Advertencias:

Por su característica de emulsión, los moldes con material aplicado deben protegerse de fuertes lluvias que puedan retirar el producto de las mismas





#### **Preparación de la superficie:**

Los moldes de madera deben estar limpios, los metálicos además deberán estar secos y en ambos casos no contener grasas y restos de hormigón adherido.

#### **Aplicación:**

Emulsión 100 se entrega listo para usar y no necesita dilución. Solamente es necesaria una rápida homogeneización antes de su empleo. Su aplicación se puede realizar con brocha, rodillo, estopa o pistola en una capa que cubra completamente la superficie del molde.

#### **Consumo:**

Sobre metal: 20 a 40 m<sup>2</sup>/L

Sobre madera: 20 a 25 m<sup>2</sup>/L aprox. dependiendo éste de la absorción de la superficie.

#### **Observaciones**

Las indicaciones y consejos se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, no implica responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendado.

#### **Almacenamiento:**

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados, protegidos de la corrosión.